



Premium



Select



Living



Classic



Rustic

Den tunge og fleksible konstruktion gør planken særlig velegnet til fuldlimning, da den nærmest suger sig til undergulvet, så hulløde undgås. Den særlig fleksible konstruktion er patenteret og opnås ved, at slidlaget varmlimes med termoaktiv Polyrethan lim (fri for opløsningsmidler) til korte stykker vandfast Birk krydsfiner med en lille afstand imellem. Fordelen er endvidere, at planken er ret og uden krumninger, så monteringen går nemt og hurtigt. Multiflex planken er meget velegnet til gulvvarme, og i modsætning til massive planker undgår man ridser i træet og store revner mellem plankerne ved udtørring i vinterperioden.

Format:	Tykkelse	16 mm
	Slidlag	4,5 mm +/- varmlimet til vandfast Birk krydsfiner
	Bredde	210, 240, 260 og 300 mm
	Længde	600 – 2200 mm (faldende længder) 2200 mm eller 2700 mm (faste længder)

Profil: Mini fas 4 sider, fer/not 4 sider

Sorteringer:

Premium Select	Ens i farve og struktur. Tilladt er maks. 2 mm små sunde knaster. Mindre variationer i farve og struktur. Tilladt er maks. 25 mm sunde knaster.
Living	Variationer i farve og struktur. Tilladt er maks. 25 mm sunde knaster og splint i maks. 10 % af bredden.
Classic	Variationer i farve og struktur. Tilladt er alle størrelse sunde knaster og kittede knaster på maks. 25 mm. Splint forekommer IKKE.
Rustic	Store variationer i farve og struktur. Tilladt er alle størrelse sunde knaster og kittede knaster på maks. 75 mm. Splint forekommer ubegrænset.

Overflade: Ubehandlet – finslebet.
Olieret med natur olie, hvid olie eller mange andre farver
Børstning – let, mellem eller dyb.

Træfugt: 8 % +/- 1 %

Oprindelse: Skovet og produceret i EU.

CE-mærkning:	EN 14342:	2013 - 2014
	Brandklasse:	Dfl-s1
	Formaldehyd emmision:	E0
	Brudstyrke:	NPD
	Skridsikkerhed:	NPD
	Varmeledningsevne:	0,17 W/m ² K
	Biologisk holdbarhed:	Klasse 5

Montering:

Fuldlimning Fuldlimes til tørt og plant undergulv. Montering skal ske med MS Flexlim – se særskilt datablad og monteringsvejledning.

Svømmende Ved mindre rum i privat beboelse kan planken ligeledes monteres svømmende ved limning i fer/not.

Gulvvarme: Planken kan monteres på undergulve med gulvvarme.
Se særskilt vejledning "Vejledning for trægulve monteret på gulvvarme".