



Pleje- og rengøringsolie til oliebehandlede trægulve

Anvendelsesområder:

IRSA Plejeolie plejer og rengør oliebehandlede (ikke voksede) indendørs trægulve, der er monteret i områder med normal eller stærk slid. Påførsel på mindre område anbefales.

Arbejdsbeskrivelse:

Sand og snavs fjernes ved støvsugning. Stærk tilsmudsede overflader rengøres derefter med IRSA Trærensning eller IRSA Aqua Cleaner 5000, og gulvet skal herefter tørre i mindst 24 timer.

SÅDAN PLEJES GULVET OPTIMALT

Manuel pleje:

IRSA Plejeolie omrystes grundigt. IRSA Plejeolie sprayeres på den forimprægnerede gule klud, og de tørre og grålige områder på gulvet tørres over. IRSA Plejeolie kan også påføres i et tyndt og jævnt fordelt lag direkte på det tørre og grålige område på gulvet, og efter ca. 10 minutters ventetid poleres gulvet med påført beige poler. Poleringen fortsætter, indtil gulvet er tørt.

Maskinel pleje:

IRSA Plejeolie omrystes omhyggeligt og påføres i et tyndt og jævnt fordelt lag på de tørre og grålige områder på gulvet. Efter ca. 10 minutters ventetid poleres gulvet med polermaskine påført en beige polerskive. Poleringen fortsætter, indtil gulvet er tørt. Ved stærkt tilsmudsede overflader anvendes en grøn polerskive under polermaskinen. Efter poleringen med grøn polerskive fjernes snavset ved at lægge sugende fnugfrie bomuldsklude under polerskiven og poler gulvet over.

IRSA Plejeolie

Bemærk venligst:

Der må ikke være synlig oliefilm eller oliepletter på gulvet – poleringen fortsættes, indtil pletter eller film er forsvundet, og gulvet er tørt. Sørg for god udluftning. Gulvet må ikke betrædes, så længe der opstår aftryk efter betrædelse. Luftfugtighed og temperatur bestemmer tørretiden. Tørretiden for IRSA Plejeolie direkte påført gulvet er mindst 6 timer (ved 20 grader og 55 % luftfugtighed). Under tørretiden efterpoleres gulvet med hvid polersvamp/-skive. Beskyt gulvet mod vand i tørre- og hærdetiden.

Følg i øvrigt plejevejledningen.

Forbrug:

Ca. 10 – 25 ml/m², dvs. ½ l rækker til ca. 20 m². Forbruget afhænger af den påførte mængde og gulvets sugesevne.

Advarsel:

Brugte klude, polersvamp/-skive, slibestøv mv. skal efter brug nedsænkes i vand eller opbevares i lufttæt metalbeholder grundet fare for selvantændelse.

Vigtigt:

IRSA Plejeolie indeholder fedtsyrer, C6-19, Cobalt (II)-salt, 2-Butononoxim. Kan fremkalde allergisk reaktion. Ved erhvervsmæssig brug kan sikkerhedsdatablad udleveres.