



## Rensøringssmiddel til pleje af trægulve

### Anvendelsesområde

IRSA Trærensøring er et universal rensøringssmiddel til rensøring af parket- og massive trægulve. Benyttes til rensøring af lakerede, olie- eller voksbehandlede overflader samt til sæbebehandlede gulve.

### Bemærk

Nye olie- eller lakbehandlede overflader må ikke vaskes de første 7 dage. Kan evt. støvsuges (med børsterne på mundstykket nede)

### Vedligeholdelse

Den væsentligste faktor til besmudsning og slitage af et trægulv er udefra kommende snavs, såsom sand, vand og salt.

Der skal derfor anvendes måtter ved indgangspartier i det omfangdet er nødvendigt!

1. Udenfor en gummilamelmatte
2. I indgangspartiet en matte af kokos
3. Indenfor en flytbar matte eller et fast tæppe

### Anvisninger på oliebehandlede overflader

1) Tilsæt ca. 50 ml IRSA Trærensøring til 10 l rent lunkent vand. Vask overfladen i træets længderetning med en hårdt opvredet moppe eller gulvklud. Brug evt. 2 spande til gulvvask. 1 spand med vaskevandet og 1 spand vaskevandet samt 1 spand til med rent vand til rensøring af moppe eller gulvklud. Vaskes gulvet ofte med IRSA Trærensøring mindre IRSA til vaskevandet.

Til snavset.

# IRSA Trærensning

2) Efter et kort øjeblik aftørres gulvet med en hårdt opvredet gulvklud. Der må ikke eftertørres med rent vand, da dette vil fjerne den beskyttende film fra IRSA Trærensning.

3) Med tiden vil overfladen trænge til en ny overfladebehandling. Anvend evt. først IRSA G 88 til grundrensning og polér derefter IRSA Naturolie ud på det rene gulv. Se særskilt datablad.

## Anvisninger på olie- og voksbehandlede overflader

1) Tilsæt ca. 25 ml IRSA Trærensning til 10 l rent lunkent vand. Vask overfladen i træets længderetning med en hårdt opvredet moppe eller gulvklud. Se iøvrigt pkt. 1 under oliebehandlede overflader.

2) Se pkt. 2 under oliebehandlede overflader.

3) Se pkt. 3 under oliebehandlede overflader.

## Anvisninger på lakerede overflader

1) Tilsæt ca. 25 ml IRSA Trærensning til 10 l rent lunkent vand og vask overfladen i træets længderetning med opvredet gulvklud. Se iøvrigt pkt. 1 under oliebehandlede overflader.

2) Se pkt. 2 under oliebehandlede overflader.

3) Med tiden vil overfladen trænge til en genlakering. Kontakt en fagmand, når gulvet skal genlakeres.

## Anvisninger på sæbebehandlede overflader

1) Ubehandlede eller ludbehandlede overflader vaskes med en kraftig opløsning af IRSA Trærensning. Opløs 1 l IRSA Trærensning i 5-10 l rent varmt vand og vask overfladen i træets længderetning med en opvredet gulvklud. Behandlingen gentages 2-3 gange. NB Gulvet skal være tørt inden ny behandling.

2) Den daglige rengøring og vedligeholdelse af et IRSA behandlet trægulv er blot støvsugning (med børsterne på mundstykket nede). Når træet begynder at tage imod snavs, vaskes det nemt med IRSA Trærensning. Til denne efterfølgende normale gulvvask tilsættes 0,5 l til 5-10 l rent varmt vand, og overfladen vaskes i træets længderetning med en opvredet gulvklud.

3) Sæbebehandling er en robust overflade, der normalt kun skal fornyes som anført under pkt. 2. Man kan frit veksle mellem IRSA Trærensning Natur og IRSA Trærensning Hvid for at opnå den ønskede farve.

## Produktbeskrivelse

Sæbekombination af naturlige planteolier med anioniske og nonioniske tensider.