Flexparket

DATABLAD
2022

fionia parket aps
Lind Hansens vej 13G
DK-5000 Odense C

www.fioniaparket.dk
+45 73 71 00 00
VAT.: DK34879362

fionia parket

TRÆSORTER:

Eg

FORMAT:

11 x 70 x 490 mm

KONSTRUKTION:

Slidlag: ca. 3,6 mm +/- 0,2 mm.

PROFIL:

Lige kanter, fer/not sider
pakker med højre stave og pakker med venstre stave

TOLERANCER:

Længede: +/- 0,1%
Bredde: +/- 0,2 %
Landingsafvigelse: maks. 0,2 mm
Vinkel over ender: maks. 0,2 % af bredde
Produceret efter EU-norm EN 13489

TRÆFUGT:

7 +/-2%

CERTIFIKAT:

CE-mærket, jfr. EN 14342:2006
Reaktion ved brand: Dfl-S1
Formaldehyd: E1
Pentachlorphenolindhold: Ingen
Skridsikkerhed: USRV 24

Gulvvarme:

Kan anvendes på undergulve med gulvvarme.
Se vejledningen “trægulve på gulvvarme” på www.fioniaparket.dk

SORTERINGER:

Natur: Et hvert savsnit, begrænsede knaster, splintved op til 50 %

OVERFLADE:

Lak: Semi mat, 6-lags Anti scratches og formaldehyd fri, Klumpp UV lak

MONTERING:

Svømmende på tørt og ret undergulv
flexparketten kan også fuldlimes til undergulvet.
Monteringsvejledning kan hentes på hjemmesiden www.fioniaparket.dk.

PAKNING:

1 pakke = 2,058 m²
I hver pakke kan der forekomme 2 brædder med samling.
1 palle = 48 pakker = 98,784 m²