

parketstave

datablade

2022

Parketstave er stave i forskellige længder, der bliver lagt i forskelligt mønster. Stavene fås med 90 grader vinkler eller 45 og 60, også kaldet Chevron. Et parketgulv har et elegant og eksklusivt udseende og egner sig til nybyg eller renoveringer. Stavene fås med forskelligt slidlag til at kunne modstå forskellige belastninger.

træsarter:

Eg og Ask

format:

mønsterparket	16 x 70 x 350/420/500/600 mm 22 x 70 x 350/420/500/600 mm
chevron	16 x 70 x 410/440 mm 16 x 120 x 660/710 mm 22 x 70 x 410/440 mm 22 x 70 x 510/540 mm 22 x 120 x 660/710 mm

profil:

50/50 højre-/venstre stave, rette kanter og fer/not 4 sider.

sortering:

select:	Meget ens i farve og struktur. Tilladt er maks. 3 sunde knaster på maks. 3 mm pr. stav.
natur:	Mindre variationer i farve og struktur. Tilladt er maks. 3 sunde knaster på maks. 6 mm pr. stav. Enkelte ridser kan forekomme. Ved Ask kan der forekomme en mindre andel af bunkerne.
rustik:	Store variationer i farve og struktur. Tilladt er ubegrænset antal og størrelse på knaster. Hos Eg kan der forekomme lidt splint og hos Aks lidt brundkerne. Større ridser, blåtræ og insektspor kan forekomme.

træfugt:

8- 9 % +/- 2 %

certificering:



CE-mærket. EN 14342: 2013 Brandklasse: Dt1-s 1
Fås med FSC® certificering

overflade:

Ubehandlet

montering:



Fuldlimes til rent, tørt, ret og fast undergulv.
Monteringsvejledning kan hentes via QR-kode

gulvvarme:



Kan anvendes på undergulve med gulvvarme.
Se vejledningen ”trægulve på gulvvarme”, via QR-kode

fionia parket

Fionia Parket ApS Lind Hansens Vej 13G DK-5000 Odense
www.fioniaparket.dk Tel. +45 73 71 00 00 VAT 34879362