

multiline

datablade

2023

Multiline har optik som højkantparket, men stavene er bredere og længere, og udseendet er derfor mere harmonisk. Overfladen er fabriksbehandlet med olie, og man sparer derfor tid og udgift til afslibning, kitning og overfladebehandling. Gulvet kan tages i brug dagen efter monteringen. Man undgår ligeledes støvgener, lugtgener og efterfølgende rengøring. Tykkelsen på 10 mm er særligt en fordel ved renoveringsopgaver eller ved montering sammen med andre tyndere typer gulvbelægning fx tæppefliser.

træsorter: Eg, roget Eg, Ask, Ahorn og Nøddetræ

format:

| | |
|-----------------|---|
| tykkelse | 10 mm eller 15,4 mm |
| bredde | 163,3 mm eller 245 mm, Bredde på de enkelte stave er enten 10mm, 16 mm eller 22 mm. |
| længde | 490 mm |

profil: Fer/not 4 sider. Profileringen sker efter overfladebehandlingen, hvilket betyder, at gulvet får næsten usynlige samlinger.

træfugt: ca. 8 %

certificering: EN 13489
CE mærket, reaktion mod brand C_{fl}-s1

overflade: Oxiderende olie eller ubehandlet (finslebet)

montering:



Fuldlimes til rent, tørt, ret og fast undergulv.
Monteringsvejledning kan hentes via QR-kode

gulvvarme:



Kan anvendes på undergulve med gulvvarme.
Se vejledningen "trægulve på gulvvarme", via QR-kode

fionia parket

Fionia Parket ApS Lind Hansens Vej 13G DK-5000 Odense
www.fioniaparket.dk Tel. +45 73 71 00 00 VAT 34879362