


Chevron

Datablade		2022
Træsarter:		Eg, Ask og røget Eg
Format:	sildeben	16 x 70 x 410 mm i 45 og 60 graders vinkel 22 x 70 x 410 mm i 45 og 60 graders vinkel
	whalbon	16 x 120 x 660 mm eller 710 mm i 45 og 60 graders vinkel 16 x 120 x 660 mm eller 710 mm i 45 og 60 graders vinkel
Profil:		50/50 højre-/venstre stave, rette kanter og fer/not 4 sider
Sortering:	select	Meget ens i farve og struktur. Tilladt er maks. 3 sunde knaster på maks. 3 mm pr. stav.
	natur	Mindre variationer i farve og struktur. Tilladt er maks. 5 sunde knaster på maks. 6 mm pr. planke. Ved Ask kan mindre andel af brunkerne forekomme.
	rustik	Store variationer i farve og struktur. Tilladt er ubegrænset antal og størrelse på knaster, ridser og splint. Ved Ask kan brunkerne og ridser forekomme.
Træfugt:		8 - 10 %
Certificering:		EN 14342 (trosgulve) EN 14342: 2013 Brandklasse: Dt1-s 1 Kan leveres med FSC® certificering
Overflade:		ubehandlet og skal afslibes til passende finish, fuldspartles, finslibes og overfladebehandles med olie eller lak.
Montering:		Fuldlimes til rent, tørt, ret og fast undergulv. Spørg efter monteringsvejledning
Gulvvarme:		Kan anvendes på undergulve med gulvvarme. Spørg efter vejledningen ”trægulve på gulvvarme”