

Højkant- parket

Datablade

2022

Højkantparket er små massive stave, der er stillet på højkant Højkantparket er meget robust og velegnet til lokaler med stor belastning. Afslibning kan foretages mange gange, da trægulvet er uden fer og not. Højkantparket er mindre følsom for variationer i indeklimaet end andre typer massive trægulve grundet stavenes smalle bredde.

Træsorter: Eg, Røget Eg, Ask, Merbau

Format: 22,8 x 8 x 160 mm
16 x 8 x 160 mm
10 x 8-10 x 160 mm

Læggeenheder: Leveres i rækker på ca. 320 mm.

Sortering: Højkantparket er et usorteret biprodukt fra produktionen af mosaikparket. Farveforskelle kan forekomme i og mellem læggeenhederne, og også mellem de enkelte leverancer.

Træfugt: 8-9 % +/- 2 %

Certificering:



Produceret iht. EN 14342:2005+A 1:2008 og EN 147 61:2006
Reaktion ved brand: Dt1-s1
Formaldehyd: E1
Varmeledningsevne: 0.16 W /m²K
Biologisk holdbarhed: Klasse I
Kan leveres med FSC® certificering

Overflade: Ubehandlet.
Højkantparket skal afslibes til passende finish, fuldpartles, finslibes og overfladebehandles med olie eller lak.

Montering: Fuldlimes til rent, tørt, ret og fast undergulv.
Spørg efter monteringsvejledning

Gulvvarme: Kan anvendes på undergulve med gulvvarme.
Spørg efter vejledningen "trægulve på gulvvarme"

fionia parket

Fionia Parket ApS Lind Hansens Vej 13G DK-5000 Odense
www.fioniaparket.dk Tel. +45 73 71 00 00 VAT 34879362