

Klodse- mosaik

Datablade

2022

Klodsemosaik er små firkantede klodser, der er skåret mod åreretningen. Man ser derfor træets årringe, og træets hårdhedsværdi bliver derved ca. 3 gange højere end almindeligt skåret parketstave. De små massive stave er samlet i læggeenheder på net. Klodsemosaik har ingen fer og not, og gulvet kan derfor slibes mange gange.

Træsorter:

Eg og røget Eg.
Andre træsorter såsom Ask, Merbau og Teak kan leveres ved forespørgsel.

Format:

10 x 23 x 69 mm (enkelt stav)
10 x 20 x 60 mm (enkelt stav) - alternativ
18 x 23 x 69 mm (enkelt stav)
18 x 20 x 60 mm (enkelt stav) - alternativ

Læggeenheder:

Samlet i rækker på ca. 700 mm med tape omkring siden

Sortering:

Usorteret

Træfugt:

8- 9 % +/- 2 %

Certificering:



CE-mærket. EN 14342: 2013 Brandklasse: Dt1-s 1
Kan leveres med FSC® certificering

Overflade:

Klodsemosaik er ubehandlet og skal afslibes til passende finish, fuldspartles, finslibes og overfladebehandles med olie eller lak.

Montering:

Fuldlimes til rent, tørt, ret og fast undergulv.
Spørg efter monteringsvejledning

Gulvvarme:

Kan anvendes på undergulve med gulvvarme.
Spørg efter vejledningen ”trægulve på gulvvarme”

fionia parket

Fionia Parket ApS Lind Hansens Vej 13G DK-5000 Odense
www.fioniaparket.dk Tel. +45 73 71 00 00 VAT 34879362